



ÖKO FA-ALU

- » vetemedésmentes, három illetve négy rétegben ragasztott alapanyag
- » toldott vagy toldásmentes kivitel
- » UV-álló, 4 rétegű, vizes bázisú felületkezelés
- » porszórt alumíniumburkolat kívül
- » hármás EPDM gumitömítés
- » tok/szárny vastagság 88/104 mm
- » MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
- » hibás működtetés elleni védelem
- » 3 rétegű (4-18Ar-4-18Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » max. üvegvastagság: 48 mm

ÖKO PLUS FA-ALU

- » vetemedésmentes, három, illetve négy rétegben ragasztott alapanyag
- » toldott vagy toldásmentes kivitel
- » UV-álló, 4 rétegű, vizes bázisú felületkezelés
- » porszórt alumíniumburkolat kívül
- » speciális szigetelőanyag a fa- és alumíniumburkolat között
- » dupla EPDM gumitömítés
- » tok/szárny vastagság 110/110 mm
- » MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
- » hibás működtetés elleni védelem
- » 3 rétegű (4-18Ar-4-18Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

