

FA EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

- » vetemedésmentes, három rétegben ragasztott alapanyag
- » toldott vagy toldásmentes kivitel
- » UV-álló, 4 rétegű, vizes bázisú felületkezelés
- » időjárás ellen védő vízvetők
- » könnyed, biztonságos működés
- » alacsony kiállású küszöbmegoldás
- » IV68-as és IV78-as rendszerből is választható
- » max. szárny súly: 300 kg
- » max. szárny szélesség: 3,3 m
- » 2 rétegű (4-16Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 - $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » 3 rétegű (4-12Ar-4-12Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 - $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » max. üveg vastagság: IV68 = 29 mm; IV78 = 39 mm

FA-ALU EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

- » vetemedésmentes, négy rétegben ragasztott alapanyag
- » toldott vagy toldásmentes kivitel
- » UV-álló, 4 rétegű, vizes bázisú felületkezelés
- » porszórt alumíniumburkolat kívül
- » könnyed, biztonságos működés
- » alacsony kiállású küszöbmegoldás
- » max. szárny súly 300 kg
- » max. szárny szélesség 3,3 m
- » 3 rétegű (4-16Ar-4-16Ar-4UltraN), hőszigetelt üveg
 - $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » max. üveg vastagság: 44 mm