

Természetesen fából

A PANNON THERM kültéri nyílászárók műszaki tartalma

Pannontherm -EURONORM termékek műszaki jellemzői:

Alapanyag: hosszoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 70 mm profilvastagság.

Vasalat: Roto, ill. GU rejtett vasalat.

Üvegezés: $U_g=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2 rétegű üveg: 4 mm float-légrés-4 mm low-e)

Vízvető: A natúr, ún. szoknyás tokvízvető alaptartozék, szárnyvízvetőt csak a felületkezelt termék tartalmaz.

Kilincs: Eloxált alumínium.

Felületkezelés: A termék alapesetben natúr.

Felárért: 1rtg. Gombamentesítő, 1rtg. Sayer pác, 1rtg. Alapozó lakk, 1rtg. Fedőlakk

Pannontherm -PLUSSZ termékek műszaki jellemzői:

Alapanyag: Alapesetben hosszoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, álló évgűrűs borovifenyő, 70 mm profilvastagság.

Felárért lehet választani toldásmentes borovi fenyő, vagy toldásmentes trópusi meranti alapanyagot is.

Vasalat: Roto, ill. GU rejtett vasalat.

Üvegezés: $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2 rétegű üveg: 4 mm float-16mm argongáz-4 mm low-e)

Vízvető: A bronz színű tok és szárnyvízvető alaptartozék.

Kilincs: Alapesetben Hoppe, 3 féle színből választható kilincs.

Felületkezelés: 1rtg. Gombamentesítő, 1rtg. Sayer pác, 1rtg. Alapozó lakk, 1rtg. Fedőlakk

Pannontherm -ROYAL termékek műszaki jellemzői:

Alapanyag: Alapesetben hosszoldott, 4 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagság.

Felárért lehet választani toldásmentes borovifenyő, vagy toldásmentes trópusi meranti alapanyagot is.

Vasalat: Roto, ill. GU rejtett vasalat.

Üvegezés: $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3 rétegű üveg: 4 mm low-e-16mm argongáz-4 mm float-16 mm argongáz-4 mm low-e)

Gumitömítés: Alapesetben kétszeres.

Vízvető: A bronz színű tok és szárnyvízvető alaptartozék.

Kilincs: Alapesetben Hoppe, 3 féle színből választható kilincs.

Felületkezelés: 1rtg. Gombamentesítő, 1rtg. Sayer pác, 1rtg. Alapozó lakk, 1rtg. Fedőlakk

Pannontherm -ALU-ROYAL termékek műszaki jellemzői:

Alapanyag: Alapesetben hosszoldott, 4 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagság.

Felárért lehet választani toldásmentes borovifenyő vagy toldásmentes trópusi meranti alapanyagot is.

Vasalat: Roto, ill. GU rejtett vasalat.

Üvegezés: $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

(3 rétegű üveg: 4 mm low-e-16 mm argongáz-4 mm float-16 mm argongáz-4 mm low-e)

Gumitömítés: Alapesetben kétszeres.

Vízvető: Külső alumínium borítás készül RAL, vagy faerezet mintás kivitelben.

Kilincs: Alapesetben Hoppe, 3 féle színből választható kilincs.

Felületkezelés: 1rtg. Gombamentesítő, 1rtg. Sayer pác, 1rtg.

Alapozó lakk, 1rtg. Fedőlakk

Engedélyek: MABISZ, ÉMI

